

STAPOL Antigraffiti-Cleaner VN68

Состав для удаления граффити

СТАПОЛ VN68

Антикоррозионные

Промышленные

Транспортные

Авторемонтные

Строительные

- ▶ Артикул: VN68/000000S
- ▶ Референсный цвет: серо-бежевый

- ▶ Превосходно очищает поверхность от граффити
- ▶ Без резкого запаха
- ▶ Не разрушает и не повреждает основное покрытие
- ▶ Для наружных и внутренних работ

Описание продукта:

Состав на основе растворителей для удаления аэрозольных и жидких красок спреев-граффити. Не разрушает и не повреждает основное покрытие.

Область применения:

Для удаления наиболее распространенных видов граффити, чернил, маркеров и других подобных загрязнений с поверхностей различных видов транспортных средств, электропоездов, металлических конструкций, а также с гладких и плотных минеральных поверхностей всех типов, таких как мрамор, гранит, окрашенные и неокрашенные бетонные поверхности, предварительно окрашенных лаком STAPOL 2K-PU-Clearcoat Antigraffiti ZK68 и обладающих стойкостью к граффити.

Отвердитель: -

Разбавитель: -

Технические данные:

Вязкость при нанесении: 15 сек. 4 мм. DIN 53211
Плотность: -
Расход: 80–100 мл/м.кв.

Температура / влажность при нанесении:

+5°C до +30°C / макс. 85% относительной влажности.

Температура обрабатываемой поверхности должна быть как минимум на 3°C выше точки росы окружающего воздуха.

Подходящие основания:

-: подготовка поверхности не требуется

Последующие покрытия:

-

Способы нанесения:

Кистью/валиком/губкой: работать неразбавленным материалом.

Перед применением состав тщательно перемешать, после чего нанести на загрязненную поверхность при помощи кисти, валика, губки. По истечении 3–10 минут очистить губкой, щеткой, ветошью, шпателем, затем тщательно промыть водой, при необходимости повторить процесс очистки. При очистке минеральных поверхностей промывание водой осуществлять под давлением.

Складирование и маркировка в соответствии с правилами пожарной безопасности и хранения опасных материалов:

В плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла. В случае частичного использования отвердителя емкость с отвердителем плотно закрыть во избежание попадания воздуха, влаги. Маркировка соответствует действующим предписаниям мер общей и пожарной безопасности и размещается в паспорте безопасности продукта и на его этикетках.

Срок хранения:

Не менее 36 месяцев при соответствующем режиме хранения от +5°C до +25°C в невскрытых упаковках. Оберегать от мороза и перегрева.

Меры предосторожности и безопасности:

При применении соблюдать действующие предписания, перечисленные в листах безопасности на продукцию. В жидкой форме продукт опасен для воды и его попадание в водоемы не допускается.

Вся информация, предоставленная в устной и письменной форме, отражает нашу нынешнюю степень осведомленности и служит для информирования покупателей. Это не освобождает покупателя от обязанности самостоятельно испытать продукт на соответствие его требованиям по нанесению и эксплуатации. Мы гарантируем безупречное качество в рамках наших общих условий ведения бизнеса. Настоящим все предыдущие технические описания теряют силу.

За дополнительной информацией обращайтесь:

ООО «Инпако Ставрово» • 8-800-200-51-32 • E-Mail: info@stapol.tech